



Fabricación de Tubería

En ServiAcero Tubulares, nos especializamos en la fabricación de tubería de alta especificación de tubos redondos, cuadrados, rectangulares y perfiles especiales de calidad y precisión en acero rolado en caliente, rolado en frío, decapado, galvanizado y aluminizado en grados comerciales y altas resistencias.

Características:

Contamos con un molino de la más alta tecnología.

- Soldadura de alta frecuencia.
- Metalizado de costura galvanizada y aluminizada.
- Prueba no destructiva en línea Eddy Current para garantizar la calidad de la soldadura.
- Pruebas destructivas para garantizar la propiedad mecánica.

Perfil	Dimensiones (pulgadas)	Espesor (pulgadas)	Longitud (pulgadas)
Redondo	0.625"-6.625"	0.359" - 0.2800"	119" - 500"*
Cuadrado	0.500" x 0.500" 5.000" x 5.000"	0.359" - 0.2500"	119" - 500"*
Rectangular	1.000" x 0.500" 8.000" x 3000"	0.359" - 0.2800"	119" - 500"*

*Consulta para largos de 500" a 540"

Capacidades de Molino

Redondo (pulgadas)		Rectangular (pulgadas)		Cuadrado (pulgadas)	
Descripción	Espesor	Descripción	Espesor	Descripción	Espesor
0.625"	0.0359-0.0747	1" x 0.5"	0.0478-0.0598	0.5" x 0.5"	0.0359-0.0478
0.75"	0.0359-0.0747	1.5" x 0.5"	0.0359-0.1196	0.625" x 0.625"	0.0359-0.0598
1"	0.0359-0.0747	1.25" x 0.75"	0.0359-0.1196	0.75" x 0.75"	0.0478-0.0747
1.050"	0.0359-0.1046	1.75" x 0.75"	0.0359-0.1196	1" x 1"	0.0359-0.1196
1.125"	0.0359-0.0747	1.5" x 1"	0.0359-0.1196	1.25" x 1.25"	0.0359-0.1196
1.250"	0.0359-0.1196	2" x 1"	0.0359-0.1196	1.5" x 1.5"	0.0359-0.1196
1.315"	0.0359-0.0747	2.25" x 0.75"	0.0359-0.1196	2" x 2"	0.0359-0.2500
1.375"	0.0359-0.0897	2.75" x 1"	0.0359-0.1196	2.5" x 2.5"	0.0478-0.2500
1.500"	0.0359-0.1196	2.5" x 1.25"	0.0359-0.1196	3" x 3"	0.0747-0.2500
1.625"	0.0359-0.0897	3" x 1"	0.0359-0.2500	3.5" x 3.5"	0.0747-0.2800
1.66"	0.0359-0.1196	2.5" x 1.5"	0.0359-0.2500	4" x 4"	0.0747-0.2800
1.75"	0.0359-0.0897	3" x 2"	0.0478-0.2500	4.5" x 4.5"	0.0747-0.2800
1.875"	0.0359-0.1196	4" x 2"	0.0747-0.2500	5" x 5"	0.1196-0.2800
2"	0.0359-0.0897	4" x 3"	0.0747-0.2800		
2.375"	0.0359-0.1196	5" x 2"	0.0747-0.2800		
2.5"	0.0359-0.2500	6" x 2"	0.0747-0.2800		
2.875"	0.0747-0.2500	5" x 3"	0.0747-0.2800		
3"	0.0478-0.1046	6" x 3"	0.1046-0.2800		
3.5"	0.0747-0.2800	6" x 4"	0.1196-0.2800		
4.5"	0.0747-0.2800	8" x 2"	0.1196-0.2800		
6.625"	0.1196-0.2800	8" x 3"	0.1196-0.2800		

Elíptico (pulgadas)	
Descripción	Espesor
0.767" x 1.210"	0.0359-0.0747

ASTM A500
ASTM A513
ASTM A787